

Sierra de calar

4329

450 W • 500 – 3 100 min⁻¹

Sierra de calar ligera para aplicaciones exigentes.

Ligera sierra de calar de 450 W con acción pendular de tres etapas. Eficaz sistema antivibración y bajo nivel de ruido. El número de revoluciones del motor puede ajustarse entre 500 y 3.100 min⁻¹ para adaptarse al material. Longitud de carrera de 18 mm y capacidad de corte de 65 mm en madera y 6 mm en acero. Base de aluminio basculante.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	450 W
Longitud de la carrera	18 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 - 45 °
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	65 mm
Máx. Capacidad de corte en acero (90°)	6 mm
Acción orbital	✓
Cable de alimentación	2,0 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, corte de chapa metálica	5,0 m/s ²
Peso sin cable	1,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	223 x 77 x 197 mm
Potencia máxima de salida	420 W

BENEFICIOS DE USUARIO

- 3 configuraciones orbitales
- Base basculante para cortes en bisel de 0° - 45°
- También se puede utilizar una cuchilla gruesa
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- Bajo nivel de vibraciones y ruido

Código EAN 0088381083102

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

192732-4

Conjunto de reglas guía



417852-6

Protector base



783201-2

Llave hexagonal 3mm



821549-5

Maletín Makpac (1)



837803-7

MakPac (1) interior



A-85628

Sierra de calar 105 x 1,25 mm



■ OTROS

Despiece

