

Amoladora recta LXT®

DGD800

18V • 26.000 min⁻¹ • 8 mm

Herramienta de marco largo para desbarbar y rectificar

Amoladora ligera con una pinza de 8 mm. Esta amoladora es adecuada para el esmerilado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas y el acabado de puertas metálicas. Alcanza una alta velocidad de 26.000 min⁻¹.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Velocidad sin carga	26000 min ⁻¹
Capacidad de pinza	6 mm
Punto de rueda máx.	36 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de vibración, rectificado de superficies	5,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Nivel de presión sonora (L _{PA})	72 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Dimensiones de producto (L x W x H)	402 x 82 x 118 mm
Peso de la herramienta con batería	1,7 - 2 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

192985-5
Asa lateral



450128-8
Funda para baterías, LXT®, 14,4V –



781039-9
Llave fija 13



821550-0
Maletín Makpac (2)



837806-1
MakPac (2) interior



■ OTROS

Despiece

