

Taladro combinado LXT®

DHP482Z

18V • 62 Nm • 0 – 1.900 min⁻¹

Potente taladro combinado de uso general para profesionales.

Un eficaz taladro para atornillar y taladrar profesionalmente con o sin percusión, dos ajustes de potencia. Par máximo de 62 / 36 Nm. Una herramienta versátil para instaladores, constructores y personal de mantenimiento. Luz de trabajo LED doble integrada de alta luminosidad con funciones de preiluminación y posiluminación. Sin batería, sin cargador y sin maletín.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Par de apriete máx. Duro/Blando	62 / 36 Nm
Ajuste del par de embrague	21
Impactos por minuto (IPM)	0 - 9000 / 28500 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	38 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	38 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	60 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería	13 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	13 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Máquina altamente eficiente y compacta para uso profesional
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Motor de 4 polos de diseño compacto sin pérdida de par y bajo consumo de energía
- Diseño óptimo de la empuñadura
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Código EAN 0088381699051

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

251314-2
Tornillo M4X12



346317-0
Gancho para cinturón



784637-8
Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



Accesorios opcionales

251314-2
Tornillo M4X12



346317-0
Gancho para cinturón



D-72877
Set de brocas T.C.T, 5 pcs



OTROS

Despiece

