

Martillo ligero LXT®

DHR263

18V X2 • SDS-PLUS • 26 mm • 2,5 J

Martillo ligero profesional y robusto de tres modos

Martillo ligero con empuñaduras trasera y lateral antivibración, acepta brocas para SDS-PLUS. Dos baterías LXT® de 18V consiguen un voltaje de 36V. Adecuado para taladrado de impacto y sin esfuerzo y astillado. Rango de velocidad de 0 - 1 200 min⁻¹. Energía de impacto de 2,5 J y capacidad de perforación máxima de 26 mm en hormigón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Tensión LXT	✓
Energía de impacto	2,5 J
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	6 - 16 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	26 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Velocidad sin carga	0 - 1250 min ⁻¹
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

183477-5

Grasa para taladros y martillos SDS



■ OTROS

Despiece

