

Martillo ligero LXT®

DHR280Z

18V X2 • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Martillo ligero con motor BL sin escobillas, de tres modos, antivibratorio para profesionales

Martillo ligero para brocas SDS-PLUS con AVT. Dos baterías LXT® de 18V consiguen un alto voltaje de 36V. Adecuado para el taladrado de impacto y sin esfuerzo y el astillado. Rango de velocidad de 0 - 980 min⁻¹. Energía de impacto de 2,8 J, capacidad de perforación máxima de 28 mm en Hormigón. Sólo cuerpo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 980 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	28 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	10 - 18 mm
Energía de impacto	2,8 J
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381857949

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

195173-3

Tapa de polvo



198993-4

Recipiente de grasa para la broca



331886-4

Tope de profundidad



443122-7

Paño de limpieza



Accesorios opcionales

195173-3

Tapa de polvo



198993-4

Recipiente de grasa para la broca



199557-7

Filtro Hepa de repuesto



199581-0

Sistema de recogida de polvo DX08



331886-4

Tope de profundidad



821552-6

Maletín Makpac (4)



839559-8

Plástico Interior (4)



OTROS

Despiece

