

# Atornillador de impacto angular LXT®

## DTL061

18V • 1/4" • 60 Nm • 0 – 2.000 min<sup>-1</sup>

### Atornillador de impacto angular para espacios reducidos

Atornillador de impacto angular de 1/4" compacta y ligera. Un cabezal angular de 53 mm de altura hace de esta herramienta una opción ideal para espacios reducidos. Un interruptor de pala larga y una práctica luz LED para mayor comparación.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Máx. par de aprieta atornillador impacto	60 Nm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M4 - M12
Inserción hex	1/4"
Longitud del ángulo	53 mm
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de	17,5 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Soporte rápido para atornillador de 1/4"

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

192440-7  
Cabeza recta



821550-0  
Maletín Makpac (2)



837644-1  
MakPac (2) Interior



## ■ OTROS

Despiece

