

Miniamoladora angular

GA5040RZ

1.100 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Herramienta eficaz con función anti-restart para cortar y rectificar

Miniamoladora angular de 1.100W con una rueda de 125 mm para aplicaciones exigentes. Sistema de embrague SJS II para reducir los golpes del disco.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1100 W
Potencia máxima de salida	1300 W
Velocidad sin carga	11000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	7,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K),	1,5 m/s ²

Código EAN 0088381688314

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema patentado Super Joint System de Makita protege la caja de engranajes y al operario del contragolpe.
- La función anti-restart evita que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente aunque esté enchufada a la corriente con el interruptor en la posición ON.



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



199710-5

Protector de disco 125 mm



197610-3

Llave de tuerca 35



Accesorios opcionales

122911-0

Protector de disco 115 mm



123145-8

Protector de disco sin herramientas,



153489-2

Empuñadura completa 125 mm



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



194514-0

Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



195239-9

Colector de polvo 125 mm, Ø 32 / 37



195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



224415-9

Arandela centradora



821550-0

Maletín Makpac (2)



837672-6

MakPac (2) interior



OTROS

Despiece

