

Decapador

HG6531C

2 000 W • 200 – 550 l/min • 50 – 650 °C

Decapador con control electrónico y con ajustes de calor variable y flujo de aire.

Decapador para un uso exigente en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el decapado de pintura. El Decapador tiene un rango de calor ajustable entre 50° y 600°C y dos ajustes de flujo de aire.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2000 W
Caudal máxima	200 - 550 L/min
Rango de temperatura	50 - 650 °C
Max. Temperature	650 °C
Temperatura variable	✓
Interruptor térmico de seguridad	✓
Peso neto del producto	0,71 kg
Peso sin cable	0,71 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	257x85x206 mm
Clase de protección IEC	II
Cable de alimentación	2,0 m

BENEFICIOS DE USUARIO

- Regulación variable de la temperatura
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

PR00000029

Boquilla decapadora, 50 mm



PR00000030

Boquilla reflectora, 40 mm



PR00000031

Boquilla reductora, 20 mm



■ OTROS

Despiece

