

# Taladro combinado XGT®

## **HP002G**

40Vmax • 64 Nm • 0 − 2.200 min<sup>-1</sup>

Robusto taladro combinado con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con fuerza.

Potente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar de forma profesional con o sin percusión, con dos configuraciones de potencia. Par máximo de 64 / 30 Nm. Una elección ideal para trabajos que requieren alta potencia y par. Luz LED integrada.





#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tensión nominal de la batería 40 V
Tensión XGT 

Motor sin escobillas 

Velocidad sin carga 

O - 600 / 2200 min⁻¹

Par de apriete máx Duro/Blando 64 / 30 Nm

Par de apriete máx. Duro/Blando 64 / 30 Nm

Ajuste del par de embrague 21

Impactos por minuto (IPM) 0 - 9 000 / 33000 min<sup>-1</sup>

Máx. Diámetro de perforación en 38 mm

madera

Max. Diámetro de perforación en 13 mm

mampostería

Max. Diámetro de perforación en 13 mm

hormigón Máx. Diámetro de perforación en acero

Inserción directa
Capacidad del portabrocas
Nivel de potencia sonora (L<sub>WA</sub>)

1/2"-20UNF " 1,5 - 13 mm 98 dB(A)

13 mm

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Diseño compacto y ligero
- La carcasa de aluminio del engranaje crea la impresión de rigidez de la máquina
- La luz de trabajo LED integrada ilumina el área de trabajo
- Mango de diseño ergonómico con empuñadura suave que proporciona mayor comodidad en el trabajo
- La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión
- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- El circuito de protección de la batería protege contra

Link a página de producto - www.makita.es





## **PRODUCTOS RELACIONADOS**

### Accesorios opcionales

251314-2

Tornillo M4X12

**412393-7**Funda protectora para baterías XGT

821550-0

Maletín Makpac (2)

**346317-0** Gancho para cinturón



784637-8

Punta, PH2 - S6, 45 mm, Doble



835U77-0

Plástico interior



**OTROS** 

**Despiece** 

