

# Taladro percutor

## HP2070

1.010 W • 20 mm • 0 – 2.900 min<sup>-1</sup>

Eficaz taladro con funciones perforación y accionamiento, con dos ajustes de potencia

Taladro percutor de 1.010 W con una capacidad de perforación de 20 mm. Con robusta carcasa de aluminio para transmisión por engranajes y embrague de seguridad para detener el motor si la broca se atasca. Viene con un portabrocas de acción rápida totalmente metálico de 13 mm



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1010 W
Velocidad sin carga	0 - 1200 / 0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Impactos por minuto (IPM)	0 - 24000 / 58000 min <sup>-1</sup>
Máx. Diámetro de perforación en madera	40 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	20 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	16 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Diámetro de sujeción del collar	43 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Maletín de plástico	✓
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	110 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	99 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- Funcionamiento en 2 modos: "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación".
- Mango de diseño ergonómico con empuñadura blanda de goma
- Botón de bloqueo empotrado para uso continuo
- Doble aislamiento

**Código EAN 0088381051644**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

324219-0  
Tope de profundidad



763430-3  
Llave de mandril S13



821896-4  
Maletín PVC

## Accesorios opcionales

193822-6  
Portabrocas 13 mm



324219-0  
Tope de profundidad



763430-3  
Llave de mandril S13



838039-1  
MakPac (1) interior



## OTROS

Despiece

