

# Sierra de calar

## JV0600

650 W • 500 – 3 100 min<sup>-1</sup>

**Eficiente sierra de calar profesional con cambio de cuchilla sin herramientas**

Sierra de calar de 650 W con acción pendular de tres etapas y cambio de cuchilla sin herramientas para uso profesional. Eficaz amortiguación de las vibraciones y bajo nivel de ruido. Velocidad del motor ajustable entre 500 y 3 100 min<sup>-1</sup>. Longitud de carrera de 23 mm y capacidad de corte de 90 mm en madera y 10 mm en acero.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	650 W
Longitud de la carrera	23 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	45 °
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	90 mm
Máx. Capacidad de corte en acero (90°)	10 mm
Acción orbital	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, corte de chapa metálica	5,5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	2,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	236 x 77 x 199 mm
Potencia máxima de salida	600 W

**Código EAN 0088381620307**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## Accesorios opcionales

**192108-5**

Tubo flexible Ø 19 / 25 mm x 2,5 m



**192349-3**

Junta Ø 20 / 25 mm



**192732-4**

Conjunto de reglas guía



**415524-7**

Placa antiastillamiento



**417852-6**

Protector base



**783201-2**

Llave hexagonal 3mm



**821549-5**

Maletín Makpac (1)



**837803-7**

MakPac (1) interior



**B-06292**

Sierra de calar Set



## OTROS

Despiece

