

# Lijadora de órbita aleatoria

## M9204B

240 W • 125 mm

Empuñadura ergonómica en la palma de la mano para un manejo cómodo



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	240 W
Vibraciones por minuto	12 000 min <sup>-1</sup>
Órbitas por minuto	- 12000 min <sup>-1</sup>
Diámetro de la almohadilla de lijado	123 mm
Diámetro de plato de lija	125 mm
Diámetro de la órbita de lijado	2,8 mm
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	81 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	3,0 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), placa metálica de lijado	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	1,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	153 x 123 x 144 mm

### BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Diseño compacto y ligero

**Código EAN 0088381815512**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

166101-5

Bolsa para polvo



---

## ■ Accesorios opcionales

135246-0

Caja para el polvo + bolsa de papel



416064-8

Tobera para bolsa de polvo, BO5010.