

Desbastadora de diamante

PC5001C

1.400 W • 125 mm • 10.000 min⁻¹

Para el lijado sin polvo del hormigón.

Desbastadora con una muela de 125 mm para un rectificado eficiente y sin polvo del Hormigón. Su potente motor de 1.400 W que entrega 10.000 min⁻¹ para operaciones eficientes. Una tapa antipolvo extraíble permite el cepillado a ras de pared. Soporte de aluminio incluido.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	10 000 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Cable de alimentación	5,0 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	98 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	90 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	8 dB(A)
Peso sin cable	5,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	479 x 182 x 195 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	8,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

Código EAN 0088381099134

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122853-8

Bolsa para polvo



140073-2

Maletín metálico



B-12289

Disco de diamante continuo 125 x



Accesorios opcionales

122853-8

Bolsa para polvo



140073-2

Maletín metálico



783203-8

Llave hexagonal 5 mm



B-12289

Disco de diamante continuo 125 x



OTROS

Despiece

